

セルバイン205

錆 転 化 型 防 錆 剤

用 途

- 塗布することで、鉄筋、鉄鋼の赤錆を 防錆黒皮被膜に転化する。



特 徴

- 赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。
- 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。
- 通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。
- 有機酸と有機樹脂を主成分とする水性エマルジョンで、乳白色の液体です。

使用方法

- 塗布する面の浮き錆、汚れ、水分等を除去する。
- 容器のまま十分に揺すって、別容器に必要量ずつ小出しして、使用して下さい。
- 刷毛、スプレー又は浸漬の方法で塗布して下さい。
- 曲げ加工部分は2度塗りして下さい。
- 塗布量は10～15㎡/ℓです。

注 意

- 酸性液ですので、作業時はゴム手袋、保護メガネを着用して下さい。目などに入った場合は直ちに水洗いし、医師に相談して下さい。皮膚に付着した時は水洗いして下さい。
- 使用したスプレーは直ちに水を通して洗浄して下さい。
- 0℃以下で凍結しますので、保管・使用時に凍結対策を行って下さい。

荷 姿

- 18ℓ / 缶
- 4 ℓ ポリ容器

セルテック 株式会社

〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮1-28-9
TEL : 042-365-8718 FAX : 042-365-8719
Mail : info01@seltec.co.jp